

Eaton EL650FR

Catalog Number: EL650FR

UPS Eaton Ellipse ECO FR, 650 VA, 400 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales

Nom du produit	Numéro de catalogue
UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO	EL650FR
EAN	Longueur du produit
3553340620614	81 mm
Hauteur du produit	Largeur du produit
263 mm	235 mm
Poids du produit	Conformité
3.6 kg	Marquage CE
Certifications	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	

Batterie

Type de Batterie

Scellé, plomb-acide

Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d'autonomie batterie

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l'utilisateur

Quantité de batteries

1

Gestion des batteries

Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

Puissance de la batterie

12 V / 7 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

non

Sortie électrique

Prise

(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement

Tension

230 V

Puissance

400 W

Facteur de puissance de sortie

0,6

Plage de tension de sortie

184-264 V (réglable à 161-284 V)

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d'alimentation

1

Topologie

hors ligne

Puissance en VA

650 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée

SCHUKO (Allemand)

Tension nominale d'entrée

230V par défaut (220/230/240V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Longueur du cordon d'entrée

1,5 m

Plage de la tension d'entrée

184-264 V (réglable à 161-284 V)

Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

LEDs

Contact libre de potentiel

Non

Emplacement carte d'extension

Non

Type d'interface

Aucun

Environnement

Caractéristiques complémentaires

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 35°C

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Type de construction

Modèle autonome

Contenu du colis

Câble d'entrée

Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Non

Couleur

noir

Efficacité

98

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui

Ressources

Guides de l'utilisateur

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Informations de conformité

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

Technical data sheets

Fiche Produit Onduleurs Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200/1600 VA



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)